

IMPRESORA TÉRMICA

P80
(USB+COM)



Model: P80

Impresora térmica P80

Nuestra nueva impresora preparada para todos los terrenos tiene la última tecnología en impresión térmica. Funcional, adaptable a cualquier entorno. Gran velocidad de impresión (250mm/s) que va a satisfacer las necesidades de todos los clientes. Satisfacción garantizada con la nueva P80.

Características

- 250mm/s alta velocidad de impresión, fácil mantenimiento
- Silenciosa, impresión de imágenes a alta velocidad
- Fácil carga de papel, con auto-cortador con opción parcial o entero
- Aviso de fin de papel
- Aviso de error
- Instalación flexible (Opcional soporte de pared)
- Emulación ESC/POS
- Funciona con Windows 2000/XP/Vista /7/8/8.1/10/11/Server19/22/Linux
- Interface USB + RS-232
- Opción de configuración USB como COM virtual
- Soporta driver OPOS



Especificaciones

Modelo	P80
Método de impresión	Térmico
Velocidad de impresión	250mm/s
Resolución	8 dots/mm, 576 dots/línea
Carácteres	ANK, GB18030 (Chino)
Fuente de impresión	ANK: 12 x 24,9 x 17, Chino: 24 x 24
Caracteres por línea	48-Fuente A / 64-Fuente B
Tipo de papel	Papel térmico
Tamaño del papel	79.5±0.5mm
Diámetro máximo del rollo de papel	80.0mm
Diámetro interno del rollo	13mm (mínimo)
Grosor del papel	0.06 a 0.07mm
Método de carga del papel	Carga (Drop-in)
MCBF	60 millones de líneas
Vida del cortador	1.000.000 cortes
Vida del cabezal	100 km
Emulación	ESC/POS
Sistemas Operativos	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11/ Server19/22/Linux
Sensor	Proximidad de fin de papel y Fin de papel
Puerto de cajón portamonedas	1 puerto RJ-11
Interface	USB + RS-232
Fuente de alimentación	Ac100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2.5A
Peso neto	1.3 Kg
Peso bruto	2.8kg
Dimensiones (Impresora)	145 x 195 x 148 mm
Complementos	Cables de conexión USB y RS-232
Garantía	2 años

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



Tapa antilíquidos



Soporte mural

San Hermenegildo, 17
08006-Barcelona
Telf contacto: 935954367
comercial@grupolda.net
www.ldapos.es