



## IMPRESORA TERMICA P-88 UL USB LAN

La impresora P88-UL doble interfaz es una impresora económica pero con la calidad y fiabilidad que ofrecen sus familiares P84 y P80. Con una velocidad de 250mm/s y 203dpi, sacarás tickets de calidad rápidamente. Está preparada para trabajar en todos los ambientes típicos de retail y hospitality.

## Características Principales

- Producto de alta durabilidad.
- Estética actual, diseño compacto y reducido.
- Velocidad de impresión 250mm/s.
- Fácil carga de papel con auto-cortador parcial y total.
- Avisos sonoros y luminosos de error, impresión de ticket.
- Funciona con Windows 7/8/10/11/XP/Mac OS/Ubuntu.
- Interfaz USB + Ethernet.
- Ancho del consumible 80mm y 58mm.
- Emulación ESC/POS.



# ESPECIFICACIONES

Especificación	Descripción
Método de impresión	Impresión térmica directa
Interfaz	USB, Ethernet
Velocidad de impresión	250mm/s
Resolución	203dpi
Ancho de impresión	72mm
Densidad de impresión	384 puntos/línea o 576 puntos/línea
Ancho del papel	79,5 ± 0,5mm
Especificación del papel	80mm
Diámetro del rollo de papel	Φ 80mm
Fuente de alimentación	DC 24V, 1.5A
Emulación	ESC/POS/OPOS
Función de detección de falta de papel	Soporte
Tipos de código de barras	UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/I25/CodeBar CODE128/CODE93/CODE11/MSI/ORCORE/PDF417
Fiabilidad del cabezal de impresión térmica	150 kilómetros
Cortador automático	1,5 millones de recortes
Temperatura de trabajo	0° - 45°C
Temperatura de almacenamiento	-10° - 60°C
Función de detección de falta de papel	Sí
Drivers	WIN 7/WIN 8/WIN 10/WIN 11/WIN XP/Linux/Mac OS
Control cajón portamonedas	DC 24V, 1A
Certificado	3C CE CC 24 V 1 A
Dimensiones (LxAnxAl)	156×125×120mm
Garantía	2 años



Sant Hermenegild, 17  
08006 -Barcelona  
Telf contacto: 935954367  
comercial@grupolda.net  
www.ldapos.com